

仕様書

1 品 名	コークス
2 用 途	溶融副資材
3 規 格	
(1) 粒 度	30~100mm (ただし、30mm 以下の含有率が 5%以下、かつ、平均粒度が 50mm 以上であること。)
(2) 回転強度	75%以上 (DI 強度 : 15mm アップ)
(3) 灰 分	15%以下
(4) 水 分	8%以下
(5) 撥 発 分	3%以下
(6) 全硫黄分	1%以下
(7) 異物の混入	認めない。
4 予定数量	1,500 トン／年 (予定数量であり、焼却炉運転状況により変動することがある。)
5 納入期間	令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで
6 納入場所	佐伯市東浜 1 番 38 号 エコセンター番匠
7 納入方法	
(1) 納入単位	10 トン／台 (複数台の納入もあります。)
(2) 納入車両	10 トンダンプトラック
(3) 納 入 日	原則は平日 (祝日も含む。) と土曜日とする。しかし、緊急の場合は、日曜日も納入対応可能とする。
(4) 納入時間	8 時 45 分から 16 時 30 分まで
(5) 納 期	翌日納入に対応できること。
8 計量方法	エコセンター番匠の計量機による。
9 特記事項	
(1)	毎月 1 回以上、上記規格について分析を行い、その試験成績表を提出すること。
(2)	上記規格に合致しない要因により、本施設にトラブルが発生した場合には、原則としてその補償の一切を受注者が負担すること。
(3)	上記規格のうち、水分が 8%を超えた場合には、超えた割合により重量調整を行なう。 (水分測定値は発注者による測定値を採用する。)
(4)	その他疑義が生じた場合には、本市職員と協議のうえ対処すること。